

## WYKAZ ZJAZDÓW

l.p.	km	hektom.	str. ulicy		rodzaj zjazdu (skrzyż.)	istn. zjazd						zjazd po przebudowie							
			L	P		szerokość		Nawierzchnia do rozbiórki				Przepust		korytko	ściek	asfalto-beton [m <sup>2</sup> ]	kostka bruk. gr.8cm [m <sup>2</sup> ]	kruszywo gr.12cm [m <sup>2</sup> ]	
						φ	z rurą [mb]	Murki czołowe [m <sup>2</sup> ]	B-A	Beton [m <sup>2</sup> ]	kostka bruk, trylinka [m <sup>2</sup> ]	szer bramy	φ	dł. [mb]	murki czołowe [szt.]				[mb]
1.	13+	713,60			indywid.	50	5,0										9,0	12,1	
2.	13+	764,50			indywid.	40	2,0										9,0	7,0	
3.	13+	796,10			indywid.												9,0	9,5	
4.	13+	813,90			skrzyż.	50	8,0	3,0	37,0							37,0			
5.	13+	847,60			indywid.	40	5,0										9,0	5,1	
6.	13+	871,60			indywid.	40	4,0			10,0							9,0	8,1	
7.	13+	896,50			indywid.	40	3,0			2,0							9,0	8,0	
8.	13+	947,80			indywid.	40	4,0	1,0									9,0	6,7	
9.	13+	986,80			indywid.	40	7,0	2,0									9,0	7,0	
10.	14+	39,70			indywid.	40	2,0										9,0	7,0	
11.	14+	56,40			indywid.	40	6,0										9,0	7,0	
12.	14+	88,90			indywid.	40	2,0							2	7		9,0	8,5	
13.	14+	133,20			indywid.	40	6,0							2	7		9,0	10,5	
14.	14+	146,80			indywid.	40	4,0							2	7		9,0	10,0	
15.	14+	154,60			indywid.									2	7		9,0	9,0	
16.	14+	187,00			indywid.									2	7		9,0	13,5	
17.																			
18.																			
19.																			
20.																			
21.																			
			0	0		53,0	6,0		12,0	0,0			0	10	35	0	37	135	129

skrzyż. w km 13+813,9 - należy wykonać konstrukcję jak na poszerzeniu jezdni zgodnie